

Orion DC-DC Konvertörleri 110V, izolasyonlu

www.victronenergy.com

İzolasyonlu Konvertörler	Orion 110 Volt
Güç derecesi (W)	360
Galvanik izolasyon	evet
Tam yükte 30 dakika sonra sıcaklık artışı (°C)	30
Fan destekli soğutma (sıcaklık kontrollü)	evet
Ağırlık kg (lb)	1,4 (3,1)
Boyutlar yxgxd, mm (yxgxd, inç)	82 x 132 x 190 (3,2 x 5,2 x 7,5)
Giriş voltajı	110 V (60 – 140 V)
Çıkış voltajı	12,5V veya 24V

Genel Özellikler	
Çıkış voltajı stabilitesi	%2
Çıkış voltajı toleransı	%3
Çıkış gürültüsü	< 50 mV rms
Yüksüz akım	< 25 mA
Verimlilik	yakl. %85
İzolasyon	Giriş, çıkış ve kasa arasında > 400 Vrms
Çalışma sıcaklığı	- 20 ila + 40°C (0 ila 100°F). 70°C'de (160°F) 0 A lineer düşüş
Nem	Maks. %95 yoğuşmaz
Kasa malzemesi	Anotlanmış alüminyum
Bağlantılar	6,3 mm (0,25 inç) basmalı düz kanatlı konektörler
Koruma: Aşırı akım Aşırı ısınma Ters polarite bağlantısı Aşırı voltaj	Kısa devre korumalı Çıkış voltajı azaltma Giriş üzerinde sigorta ve ters bağlı diyot Varistör (yük boşalmasına karşı da koruma sağlar)
Standartlar: Güvenlik Emisyon Bağışıklık	EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2



Orion izolasyonlu 110V