

Orion-Tr DC-DC konvertörleri, düşük güç

izolasyonsuz

www.victronenergy.com

Yüksek verimlilik

Senkronize doğrultma kullanıldığından tam yükte verim oranı %95'i geçer.

IP43 koruması

Aşağı yönlü vidalı terminallerle kurulduğunda.

Vidalı terminaller

Kurulum için özel bir alet gerekli değildir.



Orion-Tr 24/12-5 (60 W)



Orion-Tr 24/12-10 (120 W)

İzolasyonsuz konvertörler	Orion-Tr 24/12-5	Orion-Tr 24/12-10	Orion-Tr 24/12-15	Orion-Tr 24/12-20
Giriş voltajı aralığı	18-35 V	18-35 V	18-35 V	18-35 V
Çıkış voltajı	12,7 V	12,5 V	12,5 V	12,5 V
Verimlilik	%95	%97	%97	%97
Sürekli çıkış akımı	5 A	10 A	15 A	20 A
Maks. çıkış akımı	7 A	12 A	20 A	25 A
Galvanik izolasyon	hayır	hayır	hayır	hayır
Yüksüz akım	< 20 mA	< 45 mA	< 35 mA	< 35 mA
Çalışma sıcaklığı aralığı (40°C üzerinde her °C değeri için %3 düşüş)	-20 - +55°C			
DC bağlantısı	Vidalı terminaller			
Maksimum kablo kesiti	3,3 mm ² AWG12	6 mm ² AWG10	6 mm ² AWG10	6 mm ² AWG10
Ağırlık kg (lbs)	0,09 (0,20)	0,2 (0,44)	0,25 (0,55)	0,25 (0,55)
Boyutlar yxgxd (mm cinsinden) (inç cinsinden yxgxd)	53x51x27 (2,1x2x1,1)	73x94x37 (2,9x3,7x1,5)	73x94x45 (2,9x3,7x1,8)	73x94x45 (2,9x3,7x1,8)
Standartlar: Güvenlik Emisyon Bağışıklık	EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2			
Standartlar: Otomotiv Direktifi	ECE R10-6			